

首页 | 企业简介 | 阀门 | 球阀 | 闸阀 | 蝶阀 | 止回阀 | 截止阀 | 旋塞阀 | 调节阀 | 减压阀 | 电站阀 | 疏水阀 | 放料阀 | 联系我们

硬密封球阀 | 波纹管闸阀 | 对夹止回阀 | 锻钢截止阀 | 钢制旋塞阀 | 水力控制阀

产品搜索:

GO

联系方式 CONTACT



联系电话
0577-67317477
公司传真
0577-21814911
China@GGV.com

相关产品

闸阀产品: 国标闸阀, 美标闸阀, 平板闸阀, 刀型闸阀, 软密封闸阀
闸阀分类

← 针型阀

→ 200X型减压阀

产品分类

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 企业介绍 | 阀门展示 |
| 球阀系列 | 闸阀系列 |
| 蝶阀系列 | 止回阀 |
| 截止阀 | 旋塞阀 |
| 调节阀 | 电站阀 |
| 安全阀 | 减压阀 |
| 疏水阀 | 排污阀 |
| 放料阀 | 锻钢阀门 |
| 水力控制阀 | 波纹管阀门 |
| 成套设备 | 特种阀门 |
| 管道附件 | 阀门资讯 |

最新产品

阀门供应网 > 阀门产品 > 闸阀系列 > 保温闸阀

保温闸阀

保温夹套闸阀

摘要: 阀门供应网的保温闸阀的夹套焊接于阀门的两法兰之间, 阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口, 夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质, 确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。



型号: Z_B41H

口径: DN405~DN300

压力: PN16~PN64

材质: 碳钢、不锈钢、合金钢

驱动: 手动

应用: 石油、化工、冶金、制药等各类系统中



电子样本浏览
PDF FILE VIEW



产品详细参数
PRODUCT INTRO



发送订单
ORDER FORM



产品介绍:

阀门供应网的保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中, 该阀门的夹套焊接于阀门的两法兰之间, 阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口, 夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质, 确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

应用范围:

保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中

结构特点:

标准规范:

设计制造标准: GB/T 12234

结构长度标准: GB/T 12221-2005

连接法兰标准: GB/T 9113
 压力温度等级: GB/T 12224-2005
 试验检验标准: GB/T 13927-2008

零件材料与工况:

零件名称	ZG1Cr18Ni19Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MD2Ti	ZG00Cr17Ni14MD2	WCB
阀体/阀盖	ZG1Cr189Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MD2Ti	ZG00Cr17Ni14MD2	WCB
闸板	ZG1Cr189Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MD2Ti	ZG00Cr17Ni14MD2	1Cr13
阀杆	1Cr189Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12MD2Ti	00Cr17Ni14MD2	1Cr13
填料	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	石墨
垫片	304+-PTFE	304L+PTFE	316+PTFE	316+PTFE	石墨+304
压盖	ZG1Cr189Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MD2Ti	ZG00Cr17Ni14MD2	WCB
填料压环	1Cr189Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12MD2Ti	00Cr17Ni14MD2	1Cr13
螺栓	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	35CrMoA
螺母	1Cr189Ti	1Cr189Ti	1Cr189Ti	1Cr189Ti	45

主要尺寸及重量:

ZB41H-16C型保温闸阀主要连接尺寸及重量

尺寸	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	mm	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500
H	mm	310	358	373	435	500	614	674	818	969	1145
D	mm	200	240	240	280	300	320	360	400	450	560

ZB41H-25C型保温闸阀主要连接尺寸及重量

尺寸	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	mm	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500
H	mm	358	373	435	500	614	674	818	969	1145	1145
D	mm	240	240	280	300	320	360	400	450	560	640

ZB41H-64C型保温闸阀主要连接尺寸及重量

尺寸	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	mm	200	250	280	310	350	400	450	550	650	750
H	mm	358	373	435	500	514	674	818	969	1145	1145
D	mm	240	240	280	300	320	360	400	450	560	640

描述:

复制本文链接,推荐给QQ/MSN/GTalk上的好友

★阀门订货须知

请将以下订货信息传真至**0577-21814911**, 或发邮件China@GGvalve.com, 便于八方阀门为您产品选型。

1. 阀门类型/产品名称、型号规格;
2. 保温闸阀公称通径;
3. 保温闸阀最大操作压力;
4. 阀门(最低)最高使用温度;
5. 产品应用工况、介质成分;
6. 端部连接形式与法兰标准;
7. 阀门驱动方式;
8. 零件材料或其他要求;

分类: 闸阀系列 | 发布日期: 2009年6月27日