

[首页](#) | [企业简介](#) | [阀门](#) | [球阀](#) | [闸阀](#) | [蝶阀](#) | [止回阀](#) | [截止阀](#) | [旋塞阀](#) | [调节阀](#) | [减压阀](#) | [电站阀](#) | [疏水阀](#) | [放料阀](#) | [联系我们](#)

[硬密封球阀](#) | [波纹管闸阀](#) | [对夹止回阀](#) | [锻钢截止阀](#) | [钢制旋塞阀](#) | [水力控制阀](#)

产品搜索:

GO

联系方式 CONTACT



联系电话
 0577-67317477
公司传真
 0577-21814911
 China@GGV.com

相关产品

← 联系方式

→ 法兰提升式硬密封旋塞阀

产品分类

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 企业介绍 | 阀门展示 |
| 球阀系列 | 闸阀系列 |
| 蝶阀系列 | 止回阀 |
| 截止阀 | 旋塞阀 |
| 调节阀 | 电站阀 |
| 安全阀 | 减压阀 |
| 疏水阀 | 排污阀 |
| 放料阀 | 锻钢阀门 |
| 水力控制阀 | 波纹管阀门 |
| 成套设备 | 特种阀门 |
| 管道附件 | 阀门资讯 |

最新产品

阀门供应网 > 阀门产品 > 旋塞阀 > 软密封卡套旋塞阀

软密封卡套旋塞阀

卡套软密封旋塞阀

摘要: 阀门供应网的软密封卡套旋塞阀的金属唇边保护固定卡套, 并在旋塞转时提供自洁的作用, 旋塞阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观、双向流动, 使用安装更方便。



型号: X43F

口径: DN15~DN350, NPS1 $\frac{1}{2}$ ~NPS14

压力: Class150~Class900

材质: 碳钢、不锈钢、合金钢

驱动: 手柄, 蜗轮蜗杆传动, 气动, 电动

应用: 石油、化工、制药、化肥、电力行业



电子样本浏览
PDF FILE VIEW



产品详细参数
PRODUCT INTRO



发送订单
ORDER FORM



产品介绍:

软密封卡套旋塞阀的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套, 阀门没有空腔给介质积聚, 金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用, 适合于粘稠和易结垢的工况、双向流动, 使用安装更方便。卡套软密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150~CLASS900, 工作温度为-29℃~180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等。

应用范围:

软密封卡套旋塞阀适用于公称压力CLASS150~CLASS900, 工作温度为-29℃~180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上, 切断或接管路介质。

结构特点:

- 1、卡套软密封旋塞阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
- 2、它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套。

- 3、软密封卡套旋塞阀阀门没有空腔给介质积聚。
- 4、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用，适合于粘稠和易结垢的工况。
- 5、软密封卡套旋塞阀双向流动，使用安装更方便。
- 6、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

产品性能规范

公称压力(LB)	壳体试验压力(MPa)	密封试验压力(MPa)	适用温度(°C)	使用介质
150	3.0	2.2	≤180°C	水、蒸汽、油品等
300	7.5	5.5		
600	15.0	11.0		
900	22.5	16.5		

标准规范：

设计制造标准：API 599, API 6D
 结构长度标准：ASME B16.10
 连接法兰标准：ASME B16.5
 压力温度等级：ASME B16.34
 试验检验标准：API 598, API 6D

零件材料与工况：

序号	名称	材质
1	阀体	ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1, WC6, WC9, C5 ASTM A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M
2	卡套	PTFE
3	塞子	ASTM A182-Gr. F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304, F316, F321, F304L, F316
4	垫片	柔性石墨+不锈钢
5	调整垫	ASTM A182-Gr. F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304, F316, F321, F304L, F316
6	阀盖	ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1, WC6, WC9, C5 ASTM A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M
7	调整螺栓	ASTM A193-B7, A320-B8, A193-B8M
8	六角螺母	ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M
9	螺栓	ASTM A193-B7, A320-B8, A913-B8M
10	手柄	ASTM A105-WCB

主要尺寸及重量：

型号		X43F-150LB														
压力等级		150LB														
口径Size	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	in	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
L		108	117	127	140	165	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381
H		110	115	115	135	140	150	165	180	380	460	520	580	620	680	760
W		175	175	175	220	280	305	350	405	300	300	320	320	350	380	450
重量 (kg)		8.5	9.5	10.5	12	14	18	22	26	40	60	70	130	219	381	520

注：四寸及以上为蜗轮操作4"

型号		X43F-300LB														
压力等级		300LB														
口径Size	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	in	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
L		140	152	165	178	190	216	241	283	305	381	403	419	457	502	762
H		110	115	115	135	140	150	165	180	380	460	520	580	620	680	760
W		175	175	175	220	280	305	350	405	300	300	320	320	350	380	450
重量 (kg)		9.5	10.5	12	14	16	20	24	29	53	75	85	185	230	390	550

注：四寸及以上为蜗轮操作4"

型号		X43F-600LB														
压力等级		600LB														
口径Size	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	in	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
L		165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889
H		110	115	115	135	140	150	165	180	380	460	520	580	620	680	760
W		175	175	175	220	280	305	350	405	300	300	320	320	350	380	450
重量 (kg)		11	13	17	20	23	27	31	36	72	98	141	245	330	515	710

注：四寸及以上为蜗轮操作4"

型号		X43F-900LB														
压力等级		900LB														
口径Size	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	in	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
L		229	229	254	279	305	368	419	381	457	559	610	737	838	965	1029
H		110	115	115	135	140	150	165	180	380	460	520	580	620	680	760
W		175	175	175	220	280	305	350	405	300	300	320	320	350	380	450
重量 (kg)		13	16	21	24	28	32	40	47	91	117	165	285	420	610	860

注: 四寸及以上为蜗轮操作4"

复制本文链接,推荐给QQ/MSN/GTalk上的好友

★阀门订货须知

请将以下订货信息传真至**0577-21814911**, 或发邮件China@GGvalve.com, 便于八方阀门为您产品选型。

1. 阀门类型/产品名称、型号规格:
2. 软密封卡套旋塞阀公称通径:
3. 软密封卡套旋塞阀最大操作压力:
4. 阀门(最低)最高使用温度:
5. 产品应用工况、介质成分:
6. 端部连接形式与法兰标准:
7. 阀门驱动方式:
8. 零件材料或其他要求:

分类: 旋塞阀 | 发布日期: 2009年8月29日

[关于我们](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [诚邀合作](#) | [使用说明](#) | [样本下载](#) | [邮箱管理](#) | [网站管理](#) | [联系方式](#)

Copyright 2003-2009 浙江八方阀门有限公司 Some Rights Reserved.